

Anbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Anbaugeschäse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet. Schnellmontageplatte mit Snapfix-Schnellverschluss und Fangseil; Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Diffusor opal, diffus strahlend, UGR (4H/8H) 26.8. Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 3 Einzelklemmen in Steckkontakt-Technik. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. Weitere Farben auf Anfrage möglich.

**KENNDATEN**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Bestellnummer          | 37692114140                          |
| EAN-Nummer             | 4020863472833                        |
| Stat. Waren-Nr.        | 94051190                             |
| Prüfzeichen            | IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02                                 |
| Umgebungstemperatur    | ta 25°C                              |
| Garantiezeit           | 5 Jahre                              |

**ELEKTROTECHNIK**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Treiber (1 Stück)                       |
| Systemleistung                     | 20W  |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz  |
| LS-Schalter (Einschaltstrom)       | 38 Stück/B10, 60 Stück/B16, 57 Stück/C10, 91 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | D  |

**LICHTTECHNIK**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Bestückung                            | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe<br>CRI ≥ 80 / 3000K    |
| Farborttoleranz (MacAdam)             | 3SDCM   |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG0   |
| Bemessungslichtstrom                  | 1704lm  |
| LED-Lebensdauer                       | 50000h L85/B10 (Tq 25°C),<br>75000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute                | 86lm/W  |
| Ausstrahlungswinkel                   | 110°  |
| UGR q/l                               | 26.8 / 26.8   |

**MECHANIK**


|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Gehäusefarbe            | weiß                      |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 190mm x 120mm             |
| Gewicht (netto)         | 1.74kg                    |
| Montageart              | Deckenanbau-Einzelmontage |

**Maße**

|   |        |             |
|---|--------|-------------|
| H | 120 mm | Höhe        |
| D | 190 mm | Durchmesser |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/37692114140>



|          |                |
|----------|----------------|
| Referenz | LED 1700lm 830 |
| ηLB      | 100 %          |
| Φ ↓/↑    | 100 % / 0 %    |
| UGR q/l  | 26.8 / 26.8    |

