

greenKit - Sanierungslösungen - Linear-Linse satiniert - direkt strahlend - Sanierungslösung für CUBUS / LURA T5/1500

Sanierungslösung greenKit-Typ1 für Cubus und Lura T5, Modullänge/1500; einfache, schnelle Montage durch Magnetverschluss, Gehäuse aus lackiertem Stahlblech. Perfekt geeignet als Ersatz für ein konventionelles T5 Leuchtmittel. Lichtverteilung direkt strahlend; In Zusammenspiel mit dem Raster und der Linear-Linse aus satiniertem PMMA wird die Entblendung beibehalten. Die gleichmäßige Lichtquelle sorgt für eine homogene Ausleuchtung; die Blendungsbegrenzung der vorhandenen Leuchte wird beibehalten. Inklusive einstellbarem ETM Treiber betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 3-polige Durchgangsverdrahtungsklemme in Steckkontakt-Technik. Schutzleiterkontakt wird über eine Verschraubung zum Leuchtengehäuse hergestellt; hohe Effizienz durch Non SELV. Lichttechnische Daten auf Anfrage. Geeignet für die Sanierung von T5 Leuchten. Für die Verwendung in Rasterleuchten mit max. Rasterhöhe < 56mm. Der Installateur hat Rechtssicherheit durch EMV Prüfung, CE Zeichen, 5 Jahre Garantie sowie 100% Gewährleistung durch den Hersteller.

## KENNDATEN

Bestellnummer	79400013100
EAN-Nummer	4020863477760
Stat. Waren-Nr.	94051190
Verpackungseinheit	2 Stück
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

## ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber (1 Stück)
Systemleistung	41W-24W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

## LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	6125lm-3714lm
LED-Lebensdauer	70000h L80/B10 (Tq 25°C/für Anbauleuchte)
Leuchten Lichtausbeute	158lm/W-148lm/W

## MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1439mm x 86mm x 27mm
Gewicht (netto)	1kg
Montageart	Magnetbefestigung

## Maße

L	1439 mm	Länge
B	86 mm	Breite
H	27 mm	Höhe

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/79400013100>
