

Universal-Tragschiene - Universal-Tragschiene flexibel, Stromabgriff alle 767,5 mm, für Geräteträgermodul /750, /1500 und /2250

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder in allen Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Die eingelegte wärmebeständige Durchgangsverdrahtung enthält farblich gekennzeichnete Einzelleiter und ist mit einem verpolungssicheren Stecker-Buchsen-Paar ausgestattet. Der integrierte Hebel-Steckverbinder ermöglicht eine besonders schnelle und werkzeuglose elektrische Verbindung weiterer Tragschienen, er rastet bei der Montage hörbar und sichtbar ein. Inklusive 2 Stromabgriffen zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. Für maximale Flexibilität können Geräteträger in Ausführung variabel 100% frei über die gesamte Lichtbandlänge positioniert werden. 2 obere Ausbrechöffnungen ermöglichen das direkte Einspeisen. Werkzeugloser Anschluss über separaten Einspeiseadapter. Die Ausspeisung oder Mitteneinspeisung kann wahlweise mit vorkonfektionierten Ausspeiserschienen oder, wie in der Montageanleitung beschrieben, ohne separates Zubehör erfolgen. Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder bitte separat bestellen. Auf Anfrage steht eine halogenfreie Verdrahtung zur Verfügung. Die Tragschiene kann gekürzt werden, wenn die Baubegebenheiten dies erfordern.

## KENNDATEN

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bestellnummer   | 19281502104                                |
| EAN-Nummer      | 4020863383672                              |
| Stat. Waren-Nr. | 94059900                                   |
| Prüfzeichen     | IP 20/40/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE |

## ELEKTROTECHNIK

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Verdrahtung | 7x2.5mm <sup>2</sup> |
|-------------|----------------------|

## MECHANIK

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Gehäusefarbe            | schwarz RAL 9005   |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1535mm x 63mm x 46mm   |
| Gewicht (netto)         | 1.75kg   |
| Montageart              | Tragschienensystem-Montage,<br>Deckenanbau-Lichtstruktur,<br>Pendel-Lichtstruktur,<br>Deckenanbau-Tragschienen-Montage,<br>Deckenanbau-Tragschienen-Montage an<br>T-System, Pendel-Tragschienen-Montage<br>an Kette, Pendel-Tragschienen-Montage an<br>Stahlseil |

## Maße

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| L | 1535 mm | Länge  |
| B | 63 mm   | Breite |
| H | 46 mm   | Höhe   |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19281502104>

