

Universal-Tragschiene - Universal-Tragschiene flexibel, Stromabgriff alle 767,5 mm, für Geräteträgermodul /750, /1500 und /2250

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleistet einen guten Korrosionsschutz; Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; . Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt. Inklusive 3 Stromabgriffen zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. Mit Push-Verbindung am Tragschienenende zum schnellen elektrischen Verbinden weiterer Tragschienen. 2 obere Ausbrechöffnungen ermöglichen das Einspeisen direkt über die Tragschiene. Einspeiseadapter und wahlweise Tragschiene inklusive Ausspeisung erforderlich. Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder bitte separat bestellen. Auf Anfrage steht eine halogenfreie Verdrahtung zur Verfügung.

KENNDATEN

Bestellnummer	19272253100
EAN-Nummer	4020863423316
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	IP 20/40/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Verdrahtung	5x2.5 / 6x1.5mm ²
-------------	------------------------------

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	2302.5mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	2.625kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Pendel-Tragschienen-Montage an Stahlseil

Maße

L	2302.5 mm	Länge
B	63 mm	Breite
H	46 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19272253100>

