

Universal-Tragschiene - Universal-Tragschiene flexibel, Stromabgriff alle 767,5 mm, für Geräteträgermodul /750, /1500 und /2250

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder in allen Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt. Inklusive 1 Stromabgriff zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. Mit Push-Verbindung am Tragschienenende zum schnellen elektrischen Verbinden weiterer Tragschienen. 2 obere Ausbrechöffnungen ermöglichen das Einspeisen direkt über die Tragschiene. Einspeiseadapter und wahlweise Tragschiene mit Anschlussklemmen zur Mittel- oder Ausspeisung erforderlich. Die Ausspeisung und Mitteleinspeisung kann bauseits erfolgen, Informationen sind der Montageanleitung zu entnehmen. Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder bitte separat bestellen. Auf Anfrage steht eine halogenfreie Verdrahtung zur Verfügung. Die Tragschiene kann gekürzt werden, wenn die Baubegebenheiten dies erfordern.

## KENNDATEN

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bestellnummer   | 19277501100                                |
| EAN-Nummer      | 4020863383443                              |
| Stat. Waren-Nr. | 94059900                                   |
| Prüfzeichen     | IP 20/40/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE |

## ELEKTROTECHNIK

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Verdrahtung | 5x2.5 / 6x1.5mm <sup>2</sup> |
|-------------|------------------------------|

## MECHANIK

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Gehäusefarbe            | verkehrsweiß RAL 9016  |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 767.5mm x 63mm x 46mm  |
| Gewicht (netto)         | 0.95kg   |
| Montageart              | Tragschienenensystem-Montage,<br>Deckenanbau-Lichtstruktur,<br>Pendel-Lichtstruktur,<br>Deckenanbau-Tragschienen-Montage,<br>Deckenanbau-Tragschienen-Montage an<br>T-System, Pendel-Tragschienen-Montage<br>an Kette, Pendel-Tragschienen-Montage an<br>Stahlseil |

## Maße

|   |          |        |
|---|----------|--------|
| L | 767.5 mm | Länge  |
| B | 63 mm    | Breite |
| H | 46 mm    | Höhe   |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19277501100>

