

Tragschiene - Universal-Tragschiene, Stromabgriff alle 1535 mm, für Geräteträgermodul /1500

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; . Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchsenteil verdrahtet. Anschluss- und Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder separat bestellen.

## KENNDATEN

Bestellnummer	18251580100
EAN-Nummer	4020863054459
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	IP 20/40/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE

## ELEKTROTECHNIK

Verdrahtung	5x1.5mm <sup>2</sup>
-------------	----------------------

## MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1535mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	1.6kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage

## Maße

L	1535 mm	Länge
B	63 mm	Breite
H	46 mm	Höhe

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/18251580100>

