

Tragschiene - Universal-Tragschiene, Stromabgriff alle 1535 mm, für Geräteträgermodul /1500

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; . Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchsenteil verdrahtet. Anschluss- und Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder separat bestellen.

## KENNDATEN

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bestellnummer   | 18252580100                                |
| EAN-Nummer      | 4020863035793                              |
| Stat. Waren-Nr. | 94059900                                   |
| Prüfzeichen     | IP 20/40/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE |

## ELEKTROTECHNIK

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Verdrahtung | 5x1.5mm <sup>2</sup> |
|-------------|----------------------|

## MECHANIK

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Gehäusefarbe            | verkehrsweiß RAL 9016      |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 3070mm x 63mm x 46mm       |
| Gewicht (netto)         | 3.2kg                      |
| Montageart              | Tragschienensystem-Montage |

## Maße

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| L | 3070 mm | Länge  |
| B | 63 mm   | Breite |
| H | 46 mm   | Höhe   |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/18252580100>

