

Montage-Geräteträger

Universal Montage-Geräteträger für ballea-BAM/ THLA/1500-1, -2 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit Druckverschlüssen und Sicherungsbügel. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; . Elektrische Verbindung mittels festpositioniertem 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl. Integrierte Führungshilfe zum schnellen Kontaktieren. Mit Anschlussleitung 1,2m zur Verbindung Leuchte und Schiene. Sicherungsbügel zur Einhaltung der Ballwurfsicherheit ist im Lieferumfang enthalten. Zur Leuchtenbefestigung BW-SDT bzw. SDLAD ist separat zu bestellen. IP20

KENNDATEN

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Bestellnummer | 18015303100 |
| EAN-Nummer | 4020863497805 |
| Stat. Waren-Nr. | 94059900 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|--------------|-----------|
| Netzspannung | 230V/50Hz |
|--------------|-----------|

MECHANIK

| | |
|-------------------------|---|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 314mm x 55mm x 45mm |
| Gewicht (netto) | 0.4kg |
| Montageart | Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Pendel-Tragschienen-Montage an Stahlseil |

Maße

| | | |
|---|--------|--------|
| L | 314 mm | Länge |
| B | 55 mm | Breite |
| H | 45 mm | Höhe |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/18015303100>

