

Downlight en saillie - Diffuseur opalin - à rayonnement large direct

Boîtier de montage en saillie en fonte d'aluminium laqué blanc signalisation RAL 9016, pilote avec branchement prêt à fonctionner. Plaque de montage rapide avec raccord rapide Snapfix et câble de retenue; Couleur du boîtier blanc; Répartition de la lumière à rayonnement large direct par Diffuseur opalin, à rayonnement diffus, UGR (4H/8H) 27.4. Pilote LED intégré relié au luminaire par branchement prêt à fonctionner. Branchement électrique par 5 bornes individuelles à technique de contacts enfichables. Adapté au câblage de liaison. Autres couleurs possibles sur demande.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	37693116640
Numéro EAN	4020863472895
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02
Température ambiante	ta 25°C
Propriétés particulières	Prêt pour l'IdO
Durée de la garantie	5 Années

## ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique DALI2 (1 pièce)
Puissance du système	28W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	20 unités/B10, 30 unités/B16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	D

## ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 3000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RGO
Flux lumineux nominal	2703lm
Longévité des sources LED	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	95lm/W
Angle de rayonnement	110°
UGR trans./long.	27.4 / 27.4

## MÉCANIQUE


Couleur du boîtier	blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	230mm x 115mm
Poids (net)	3.15kg
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond

## Dimensions

H	115 mm	Hauteur
D	230 mm	Diamètre

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/37693116640>



Référence	LED 2700lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	27.4 / 27.4

