

Support d'appareils pour montage

Support d'appareils pour montage universel pour ballea-BAM/ THLA/1500-1, -2 en profil de tôle d'acier zinguée, surface laquée à la résine de polyester. Fixation sans outils par verrouillages par pression et étrier de retenue. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; . Raccordement électrique par prise à montage rapide 5 pôles à position fixe avec présélection libre des phases. Guidage intégré pour établir rapidement le contact. avec câble de raccordement de 1,2 m entre le luminaire et le rail. L'étrier de retenue qui garantit la résistance aux jets de balles est compris dans la livraison. BW-SDT et SDLAD pour fixation du luminaire sont à commander séparément. IP20

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------|--|
| Numéro de commande | 18015303100 |
| Numéro EAN | 4020863497805 |
| Tarif des douanes | 94059900 |
| Marque de certification | IP 20, Classe d'isolation I, Intérieur, CE |

ÉLECTROTECHNIQUE

| | |
|-----------------|-----------|
| Tension secteur | 230V/50Hz |
|-----------------|-----------|

MÉCANIQUE

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur du boîtier | blanc signalisation RAL 9016 |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 314mm x 55mm x 45mm |
| Poids (net) | 0.4kg |
| Type de montage | Montage sur système de rail support, Montage de rails porteurs au plafond, Montage de rails porteurs au plafond sur système T, Montage de rails porteurs pendulaires sur chaîne, Montage de rail porteur pendulaire sur câble d'acier |

Dimensions

| | | |
|---|--------|----------|
| L | 314 mm | Longueur |
| B | 55 mm | Largeur |
| H | 45 mm | Hauteur |

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/18015303100>

