

Rail support - Rail support universel, branchement tous les 1535 mm, pour module de supports d'appareils /1500

Rail support rigide en profil de tôle d'acier zinguée, le revêtement en zinc associé à la laque à résine de polyester assure une bonne protection contre la corrosion; rail support universel utilisable pour les bandes lumineuses de tous les types de protection IP20 à IP64; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; . Câble plat posé en usine et relié à une fiche à montage rapide. Commander séparément les accessoires de branchement et de montage ainsi que les embouts de rail et les éléments de liaison.

## CARACTÉRISTIQUES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Numéro de commande      | 18252580100   |
| Numéro EAN              | 4020863035793                                       |
| Tarif des douanes       | 94059900  |
| Marque de certification | IP 20/40/54/64, Classe d'isolation I, Intérieur, CE |

## ÉLECTROTECHNIQUE

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Câblage | 5x1.5mm <sup>2</sup> |
|---------|----------------------|

## MÉCANIQUE

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Couleur du boîtier        | blanc signalisation RAL 9016        |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 3070mm x 63mm x 46mm                |
| Poids (net)               | 3.2kg                               |
| Type de montage           | Montage sur système de rail support |

## Dimensions

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| L | 3070 mm | Longueur |
| B | 63 mm   | Largeur  |
| H | 46 mm   | Hauteur  |

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/18252580100>

