

Rail support - Rail support universel, branchement tous les 1535 mm, pour module de supports d'appareils /1500

Rail support rigide en profil de tôle d'acier zinguée, le revêtement en zinc associé à la laque à résine de polyester assure une bonne protection contre la corrosion; rail support universel utilisable pour les bandes lumineuses de tous les types de protection IP20 à IP64; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; . Câble plat posé en usine et relié à une fiche à montage rapide. Commander séparément les accessoires de branchement et de montage ainsi que les embouts de rail et les éléments de liaison.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------|---|
| Numéro de commande | 18281580100 |
| Numéro EAN | 4020863054473 |
| Tarif des douanes | 94059900 |
| Marque de certification | IP 20/40/54/64, Classe d'isolation I, Intérieur, CE |

ÉLECTROTECHNIQUE

| | |
|---------|----------------------|
| Câblage | 7x2.5mm ² |
|---------|----------------------|

MÉCANIQUE

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Couleur du boîtier | blanc signalisation RAL 9016 |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 1535mm x 63mm x 46mm |
| Poids (net) | 1.75kg |
| Type de montage | Montage sur système de rail support |

Dimensions

| | | |
|---|---------|----------|
| L | 1535 mm | Longueur |
| B | 63 mm | Largeur |
| H | 46 mm | Hauteur |

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/18281580100>

