

## Capteur multiple

Petit capteur multiple DALI pour encastrement au plafond IP20. Couverture verticale 360°, portée maxi. Ø 9 m transversal, maxi. Ø 6 m frontal, maxi. Ø 3 m activité en position assise; hauteur de montage mini./maxi./conseillée : 2 m / 5 m / 2,5 m; dimensions Ø 52 x 48 mm. Compatible avec les kits de démarrage FLEX Office et tous les appareils B.E.G. DALI LINK.

## CARACTÉRISTIQUES

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Numéro de commande      | 84506009216   |
| Numéro EAN              | 4020863391431 |
| Tarif des douanes       | 90328900      |
| Marque de certification | IP 20, CE     |

## ÉLECTROTECHNIQUE

|                    |      |
|--------------------|------|
| Signal de commande | DALI |
|--------------------|------|

## MÉCANIQUE

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Couleur du boîtier        | blanc                       |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 52mm x 48mm                 |
| Poids (net)               | 0.21kg                      |
| Type de montage           | Montage individuel encastré |

## Dimensions

|   |       |          |
|---|-------|----------|
| H | 48 mm | Hauteur  |
| D | 52 mm | Diamètre |

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolum.de/fr/article/84506009216>

