

greenKit - Solutions de rénovation - Diffuseur dépoli - à rayonnement direct - Renovation solution for RSE, RSEX, RME und RSEP T8/1200

Refurbishment solution greenKit-Type2-S for RSE, RSEX, RME and RSEP T8, module length/1200; easy, quick installation via a magnetic closure, enclosure made from painted sheet steel. Perfectly suited as a replacement for a conventional T8 lamp. Répartition de la lumière à rayonnement direct; l'interaction avec le paralume et le diffuseur dépoli en PMMA permet de conserver l'anti-éblouissement. La source lumineuse uniforme assure un éclairage homogène; le luminaire présent conserve sa limitation d'éblouissement. Y compris pilote PE multi réglable avec branchement prêt à fonctionner. Raccordement électrique par câble de raccordement à 3 pôles. grande efficacité grâce au Non-SELV. Données d'éclairagisme sur demande. Convient pour la rénovation de luminaires T8. Le contrôle CEM, le sigle CE, la garantie 5 ans ainsi que la prestation de garantie complète accordées par le fabricant assure la sécurité juridique à l'installateur.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	79400063110
Numéro EAN	4020863494521
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique à canaux multiples (1 pièce)
Puissance du système	34W-19W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	22 unités/B10, 34 unités/B16, 33 unités/C10, 54 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG1
Flux lumineux nominal	5416lm-3299lm
Longévité des sources LED	70000h L80/B10 (Tq 25°C/für Anbauleuchte)
Efficacité lumineuse du luminaire	172lm/W-160lm/W

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1139mm x 35mm x 42mm
Poids (net)	0.85kg
Type de montage	Fixation par aimant

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/79400063110>



Dimensions

L	1139 mm	Longueur
B	35 mm	Largeur
H	42 mm	Hauteur
