

Couvercle de fermeture en métal

Couvercle de fermeture IP64 en profil de tôle d'acier zinguée, le revêtement en zinc associé à la laque à résine de polyester assure une bonne protection contre la corrosion; avec verrouillages rotatifs pour un montage rapide sur le rail support, pour recouvrir les modules de bande exempts d'équipement, joint continu sur le pourtour côté rail support pour garantir le type de protection. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; .

## CARACTÉRISTIQUES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Numéro de commande      | 19002007000   |
| Numéro EAN              | 4020863421695   |
| Tarif des douanes       | 94059900  |
| Marque de certification | IP 64, HACCP<br>DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à<br>l'application/BRC, Intérieur, CE |

## MÉCANIQUE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Couleur du boîtier        | blanc signalisation RAL 9016   |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 768mm x 55mm x 20mm  |
| Poids (net)               | 1.1kg  |
| Type de montage           | Montage sur système de rail support,<br>Structure lumineuse en saillie au plafond,<br>Structure lumineuse pendulaire |

## Dimensions

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| L | 768 mm | Longueur |
| B | 55 mm  | Largeur  |
| H | 20 mm  | Hauteur  |

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/19002007000>

