

Rail support-universel - Rail support universel souple, branchement tous les 767,5 mm, pour module de supports d'appareils /750, /1500 et /2250

Rail support rigide en profil de tôle d'acier zinguée, le revêtement en zinc associé à la laque à résine de polyester assure une bonne protection contre la corrosion; rail support universel utilisable pour les bandes lumineuses dans tous les types de protection, d'IP20 à IP64; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Câblage de liaison à lignes monofilaires résistant à la chaleur, posé en usine. Y compris 6 branchements pour le raccordement électrique des supports d'appareil, en module 750. Avec raccord Push sur l'extrémité du rail support pour le raccordement électrique de rails supports supplémentaires. Deux ouvertures amovibles en haut permettent l'alimentation directement par le rail support. Adaptateur d'alimentation et, au choix, rail support avec bornier de raccordement nécessaires pour alimentation centrale ou départ. Le départ et l'alimentation centrale peuvent se faire sur place, voir les informations dans les instructions de montage. Veuillez commander séparément les accessoires de montage ainsi que les embouts de rail et les éléments de liaison. Un câblage exempt d'halogènes est disponible sur demande. On peut raccourcir le rail support si les conditions d'installation l'exigent.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	19274506100
Numéro EAN	4020863383467
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	IP 20/40/54/64, Classe d'isolation I, Intérieur, CE

## ÉLECTROTECHNIQUE

Câblage	5x2.5 / 6x1.5mm <sup>2</sup>
---------	------------------------------

## MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	4605mm x 63mm x 46mm
Poids (net)	5.8kg
Type de montage	Montage sur système de rail support, Structure lumineuse en saillie au plafond, Structure lumineuse pendulaire, Montage de rails porteurs au plafond, Montage de rails porteurs au plafond sur système T, Montage de rails porteurs pendulaires sur chaîne, Montage de rail porteur pendulaire sur câble d'acier

## Dimensions

L	4605 mm	Longueur
B	63 mm	Largeur
H	46 mm	Hauteur

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/19274506100>

