

## Sensor

Sensor licht/aanwezigheid voor plafond-/armatuurinbouw. Licht- en aanwezigheidssensor DALI2 met instelbaar aanwezigheids-detectiebereik voor armatuur- en/of plafondinbouw voor aansluiting aan DALI2- en DALIeco-regelapparatuur; aanwezigheidsdetectiebereik instelbaar via geïntegreerde shutter tussen 40...90°; aansluiting direct aan DALI; montagehoogte 2...5m. Compatibel met controller LC-OM DALI PRO CONT-4RTC of LC-OM DALIeco xx.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84501044200
EAN-nummer	4020863460021
CBS-code	85176200
Kenmerken	IP 20, CE

## ELEKTROTECHNIEK

Stuursignaal	DALI2 (part 303, 304)
--------------	-----------------------

## MECHANIEK

Kleur behuizing	grijs
Maten (LxBxH/DxH)	48mm x 15mm x 17mm
Gewicht (netto)	0.04kg
Montagewijze	Inbouwmontage behuizing

## Maten

L	48 mm	Lengte
B	15 mm	Breedte
H	17 mm	Hoogte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/84501044200>



## LC SYSTEM

### KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	DALI2 (Part 303, 304)
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	2m naar 5m
App Naam	Osram BT Config; Osram BT Control
Compatibiliteit van het systeem	easy01; easy01C; flex10X; centrale DALI2-controller
DALI-systeemvermogen	6mA
Toepassing	Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Klaslokalen, Nevenruimtes
Functie	Bewegingsdetectie, Aanwezigheidsdetectie, Daglichtregeling



### DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	2,5m	3,5m	5m
Ø max. zittend[S]	3,3m	5m	-
Ø max. radiaal[R]	5,3m	7m	7m
Ø max. tangentieel[T]	-	-	-

