

## Sensor

Sensor licht/aanwezigheid voor plafond-/armatuurinbouw. Licht- en aanwezigheidssensor DALI2 met instelbaar aanwezigheids-detectiebereik voor armatuur- en/of plafondinbouw voor aansluiting aan DALI2- en DALIeco-regelapparatuur; aanwezigheidsdetectiebereik instelbaar via geïntegreerde shutter tussen 40...90°; aansluiting direct aan DALI; montagehoogte 2...5m. Compatibel met controller LC-OM DALI PRO CONT-4RTC of LC-OM DALIeco xx.

## KARAKTERISTIEKEN

|              |               |
|--------------|---------------|
| Bestelnummer | 84501044200   |
| EAN-nummer   | 4020863460021 |
| CBS-code     | 85176200      |
| Kenmerken    | IP 20, CE     |

## ELEKTROTECHNIEK

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Stuursignaal | DALI2 (part 303, 304) |
|--------------|-----------------------|

## MECHANIEK

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Kleur behuizing   | grijs                   |
| Maten (LxBxH/DxH) | 48mm x 15mm x 17mm      |
| Gewicht (netto)   | 0.04kg                  |
| Montagewijze      | Inbouwmontage behuizing |

## Maten

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| L | 48 mm | Lengte  |
| B | 15 mm | Breedte |
| H | 17 mm | Hoogte  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/84501044200>



## LC SYSTEM

### KARAKTERISTIEKEN

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Regiolux Classificatie            | netlife easy   |
| Stuursignaal                      | DALI   |
| Aantal voorschakelapparaten (max) | 32   |
| Communicatie                      | Bluetooth  |
| Sensortechnologie                 | PIR - passieve infrarood   |
| Montagehoogte (min/max)           | 2m naar 5m   |
| App Naam                          | Osram BT Config; Osram BT Control  |
| Hint                              | Daarnaast kunnen max. 4 DALI-sensoren of DALI-knopkoppelingen worden aangesloten   |
| Systeemitbreiding                 | easy01S  |
| Toepassing                        | Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Klaslokalen, Nevenruimtes  |
| Functie                           | Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Aanwezigheidsdetectie, Daglichtregeling, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen |

### DETECTIEBEREIK

|                       |      |      |    |
|-----------------------|------|------|----|
| Montage hoogte        | 2,5m | 3,5m | 5m |
| Ø max. zittend[S]     | 3,3m | 5m   | -  |
| Ø max. radiaal[R]     | 5,3m | 7m   | 7m |
| Ø max. tangentieel[T] | -    | -    | -  |

