

Lichtbalk - Diffusor opaal - direct diffuus-stralend

Behuizing van geprofileerd plaatstaal, torsiebestendig, in lengterichting aangebracht; het profiel van de bovenkant vormt een kabelkanaal voor installatiekabels tot 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diffuus-stralend middels Diffusor opaal, vrijstralend, UGR (4h/8h) 26.9. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact..

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	16172014100
EAN-nummer	4020863322688
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, Gloeidraadtest 850 °C, F, MM, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK06
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren

**ELEKTROTECHNIEK**

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	35W
Netspanning	230V/50Hz
Aardleeschakelaar(s) (inschakelstroom)	15 stuks/B10, 25 stuks/B16, 26 stuks/C10, 42 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

**LICHTTECHNIEK**


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Nominale lichtstroom	3902lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	112lm/W
UGR dw./l.	26.9 / 24.7

**MECHANIEK**

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1140mm x 56mm x 66mm
Gewicht (netto)	1.64kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/0mm
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie., Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Meubelaanbouw, Meubelinbouw

**Maten**

L	1140 mm	Lengte
B	56 mm	Breedte
H	66 mm	Hoogte
A1	700 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	440 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/nl/article/16172014100>


Referentie	LED 3800lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	92 % / 8 %
UGR dw./l.	26.9 / 24.7

