

greenKit - renovatieoplossingen - Lineaire lens gesatineerd - direct stralend - Renovatie-oplossing voor CUBUS / LURA T5/1500

Renovatieoplossing greenKit-Typ1 voor Cubus en Lura T5, modulelengte/1500; eenvoudige, snelle montage met magneetsluiting, behuizing van gelakt plaatstaal. Perfect geschikt als vervanging van een conventionele T5-lamp. Lichtverdeling direct stralend; in combinatie met het rooster en de lineaire lens van gesatineerd acryl wordt de afscherming behouden. De gelijkmatige lichtbron zorgt voor een homogene verlichting; de verblindingsbegrenzing van de aanwezige armatuur wordt behouden. Inclusief instelbare ETM-driver bedrijfsklaar bedraad. Elektrische aansluiting via 3-polige doorgangsklem in steekcontacttechniek. Het aardingscontact wordt tot stand gebracht via een schroefverbinding met de armatuurbehuizing; hoge efficiëntie door Non SELV. Lichttechnische gegevens op aanvraag. Geschikt voor de renovatie van T5-armaturen. Voor gebruik in rasterarmaturen met maximale rasterhoogte < 56 mm. De installateur heeft rechtszekerheid door EMC-keuring, CE-markering, 5 jaar garantie en 100% garantie van de fabrikant.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	79400013110
EAN-nummer	4020863520558
CBS-code	94051190
Verpakkingseenheid	2 stuks
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische multilumen-driver (1 stuks)
Systeemprestaties	34W-19W
Netspanning	230V/50Hz
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	4994lm-3036lm
LED Levensduur	70000h L80/B10 (Tq 25°C/für Anbauleuchte)
Lichtopbrengst	159lm/W-148lm/W

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1139mm x 86mm x 27mm
Gewicht (netto)	0.86kg
Montagewijze	Magnetische bevestiging

Maten

L	1139 mm	Lengte
B	86 mm	Breedte
H	27 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/79400013110>

