

greenKit - renovatieoplossingen - Diffusor gesatineerd - direct stralend - Renovation solution for RSE, RSEX, RME, RSEP und RSED T8/1500

Refurbishment solution greenKit-Type2-XS for RSE, RSEX, RME, RSED and RSEP T8, module length/1500; easy, quick installation via a magnetic closure, enclosure made from painted sheet steel. Perfectly suited as a replacement for a conventional T8 lamp. Lichtverdeling direct stralend; in combinatie met het rooster en de verijsde diffusor van acryl wordt de afscherming behouden. De gelijkmatige lichtbron zorgt voor een homogene verlichting; de verblindingsbegrenzing van de aanwezige armatuur wordt behouden. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitkabel. hoge efficiëntie door Non SELV. Lichttechnische gegevens op aanvraag. Geschikt voor de renovatie van T8-armaturen. De installateur heeft rechtszekerheid door EMC-keuring, CE-markering, 5 jaar garantie en 100% garantie van de fabrikant.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	79400106600
EAN-nummer	4020863519347
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	30W
Netspanning	230V/50Hz
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

## LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI $\geq 80$ / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	5020lm
LED Levensduur	70000h L80/B10 (Tq 25°C/für Anbauleuchte)
Lichtopbrengst	166lm/W

## MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1467mm x 35mm x 31mm
Gewicht (netto)	1kg
Montagewijze	Magnetische bevestiging

## Maten

L	1467 mm	Lengte
B	35 mm	Breedte
H	31 mm	Hoogte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/79400106600>

