

universeel-draagrail - Universele flexibele draagrail, stroomaftakking om de 767,5 mm, voor armatuurunitmodule /750, /1500 en /2250

Draagrail torsiebestendig van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; Universal - draagrail te gebruiken voor lichtbanden voor alle beschermingsgraden van IP20 tot IP64; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; . Hittebestendige doorvoerbedrading met individuele draden in de fabriek geprepareerd. Inclusief 3 stroomaftakkingen voor elektrische aansluiting van de armatuurunit, in module 750. Met push-aansluiting aan het uiteinde van de draagrail voor snelle elektrische aansluiting van extra draagrails. 2 uitbreekopeningen aan de bovenzijde maken voeding direct via de draagrail mogelijk. Voedingsadapter en draagrail naar keuze met aansluitklemmen voor midden- of -uitgaande voeding vereist. De uitgaande voeding en tussenvoedingsdeel kan op locatie gebeuren, informatie kan worden gevonden in de montagehandleiding. Montagetoebehoren zoals railkopschotten en verbinders moeten apart worden besteld. Halogeenvrije bedrading is op aanvraag verkrijgbaar. De draagrail kan worden ingekort als de bouwomstandigheden dat vereisen.

## KARAKTERISTIEKEN

|              |   |
|--------------|---|
| Bestelnummer | 19272253100   |
| EAN-nummer   | 4020863423316                                       |
| CBS-code     | 94059900  |
| Kenmerken    | IP 20/40/54/64, Beschermingsklasse I,<br>Indoor, CE |

## ELEKTROTECHNIEK

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Bedrading | 5x2.5 / 6x1.5mm <sup>2</sup> |
|-----------|------------------------------|

## MECHANIEK

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016   |
| Maten (LxBxH/DxH) | 2302.5mm x 63mm x 46mm   |
| Gewicht (netto)   | 2.625kg  |
| Montagewijze      | Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp, Montage op montagerail aan plafond, Plafondmontage van montagerail op T-systeem., Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Pendelmontagerail installatie op staalkabel |

## Maten

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| L | 2302.5 mm | Lengte  |
| B | 63 mm     | Breedte |
| H | 46 mm     | Hoogte  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19272253100>

