

universeel-draagrail - Universele flexibele draagrail, stroomaftakking om de 767,5 mm, voor armatuurunitmodule /750, /1500 en /2250

Draagrail torsiebestendig van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; Universal - draagrail te gebruiken voor lichtbanden voor alle beschermingsgraden van IP20 tot IP64; Kleur behuizing zwart RAL 9005; . Hittebestendige doorvoerbedrading met individuele draden in de fabriek geprepareerd. Inclusief 2 stroomaftakkingen voor elektrische aansluiting van de armatuurunit, in module 750. Met push-aansluiting aan het uiteinde van de draagrail voor snelle elektrische aansluiting van extra draagrails. 2 uitbreekopeningen aan de bovenzijde maken voeding direct via de draagrail mogelijk. Voedingsadapter en draagrail naar keuze met aansluitklemmen voor midden- of -uitgaande voeding vereist. De uitgaande voeding en tussenvoedingsdeel kan op locatie gebeuren, informatie kan worden gevonden in de montagehandleiding. Montagetoebehoren zoals railkopschotten en verbinders moeten apart worden besteld. Halogeenvrije bedrading is op aanvraag verkrijgbaar. De draagrail kan worden ingekort als de bouwomstandigheden dat vereisen.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19271502104
EAN-nummer	4020863383528
CBS-code	94059900
Kenmerken	IP 20/40/54/64, Beschermingsklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Bedrading	5x2.5 / 6x1.5mm ²
-----------	------------------------------

MECHANIEK

Kleur behuizing	zwart RAL 9005
Maten (LxBxH/DxH)	1535mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	1.9kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp, Montage op montagerail aan plafond, Plafondmontage van montagerail op T-systeem., Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Pendelmontagerail installatie op staalkabel

Maten

L	1535 mm	Lengte
B	63 mm	Breedte
H	46 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19271502104>

