

universeel-draagrail - Universele flexibele draagrail, stroomaftakking om de 767,5 mm, voor armatuurunitmodule /750, /1500 en /2250

Draagrail torsiebestendig van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; Universal - draagrail te gebruiken voor lichtbanden voor alle beschermingsgraden van IP20 tot IP64; Kleur behuizing zwart RAL 9005; . De geplaatste hittebestendige doorvoerbedrading bevat kleurgecodeerde individuele geleiders en is uitgerust met een tegen ompolen beveiligd stekker/contactdoospaar. De geïntegreerde hefboomverbinding maakt een bijzonder snelle en gereedschapsloze elektrische aansluiting van extra stroomrails mogelijk en klikt tijdens de installatie hoorbaar en zichtbaar vast. Inclusief 6 stroomaftakkingen voor elektrische aansluiting van de armatuurunit, in module 750. Voor maximale flexibiliteit kunnen armatuurunits 100% vrij over de gehele lengte van de lichtstrip worden gepositioneerd. 2 bovenste uitbreekopeningen maken directe voeding mogelijk. Gereedschapsloze aansluiting via aparte voedingsadapter. De aanvoer of middenaanvoer kan naar keuze worden uitgevoerd met voorgemonteerde aanvoerrails of, zoals beschreven in de montagehandleiding, zonder aparte toebehoren. Montagetoebehoren zoals railuiteinden en connectoren moeten apart worden besteld. Halogeenvrije bedrading is op aanvraag verkrijgbaar. De draagrail kan worden ingekort als de bouwomstandigheden dat vereisen.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19274506104
EAN-nummer	4020863383627
CBS-code	94059900
Kenmerken	IP 20/40/54/64, Beschermingsklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Bedrading	5x2.5 / 6x1.5mm ²
-----------	------------------------------

MECHANIEK

Kleur behuizing	zwart RAL 9005
Maten (LxBxH/DxH)	4605mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	5.8kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp, Montage op montagerail aan plafond, Plafondmontage van montagerail op T-systeem., Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Pendelmontagerail installatie op staalkabel

Maten

L	4605 mm	Lengte
B	63 mm	Breedte
H	46 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19274506104>

