

universeel-draagrail - Universele flexibele draagrail, stroomaftakking om de 767,5 mm, voor armatuurunitmodule /750, /1500 en /2250

Draagrail torsiebestendig van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; Universal - draagrail te gebruiken voor lichtbanden voor alle beschermingsgraden van IP20 tot IP64; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; . Hittebestendige doorvoerbedrading met individuele draden in de fabriek gemonteerd. Inclusief 1 stroomaftakking voor elektrische verbinding van de armatuurunit, in module 750. Met push-aansluiting aan het uiteinde van de draagrail voor snelle elektrische aansluiting van extra draagrails. 2 uitbreekopeningen aan de bovenzijde maken voeding direct via de draagrail mogelijk. Voedingsadapter en draagrail naar keuze met aansluitklemmen voor midden- of -uitgaande voeding vereist. De uitgaande voeding en tussenvoedingsdeel kan op locatie gebeuren, informatie kan worden gevonden in de montagehandleiding. Montage toebehoren zoals railkopschotten en verbinders moeten apart worden besteld. Halogeenvrije bedrading is op aanvraag verkrijgbaar. De draagrail kan worden ingekort als de bouwomstandigheden dat vereisen.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19287501100
EAN-nummer	4020863383818
CBS-code	94059900
Kenmerken	IP 20/40/54/64, Beschermingsklasse I, Indoor, CE

## ELEKTROTECHNIEK

Bedrading	7x2.5mm <sup>2</sup>
-----------	----------------------

## MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	767.5mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	0.875kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp, Montage op montagerail aan plafond, Plafondmontage van montagerail op T-systeem., Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Pendelmontagerail installatie op staalkabel

## Maten

L	767.5 mm	Lengte
B	63 mm	Breedte
H	46 mm	Hoogte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19287501100>

