

universeel-draagrail - Universele economische draagrail, stroomaftakking om de 2302,5 mm, voor armatuurunitmodule /2250

Draagrail torsiebestendig van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; Universal - draagrail te gebruiken voor lichtbanden voor alle beschermingsgraden van IP20 tot IP64; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; . De geplaatste hittebestendige doorvoerbedrading bevat kleurgecodeerde individuele geleiders en is uitgerust met een tegen ompolen beveiligd stekker/contactdoospaar. De geïntegreerde hefboomverbinding maakt een bijzonder snelle en gereedschapsloze elektrische aansluiting van extra stroomrails mogelijk en klikt tijdens de installatie hoorbaar en zichtbaar vast. Inclusief 1 stroomaftakkingen voor elektrische aansluiting van de armatuurunit, in module 2250. Voor maximale flexibiliteit kunnen armatuurunits 100% vrij over de gehele lengte van de lichtstrip worden gepositioneerd. 2 bovenste uitbreekopeningen maken directe voeding mogelijk.. Gereedschapsloze aansluiting via aparte voedingsadapter. De aanvoer of middenaanvoer kan naar keuze worden uitgevoerd met voorgemonteerde aanvoerrails of, zoals beschreven in de montagehandleiding, zonder aparte toebehoren. Montagetoebereiden zoals railuiteinden en connectoren moeten apart worden besteld. Halogeenvrije bedrading is op aanvraag verkrijgbaar. De draagrail kan worden ingekort als de bouwomstandigheden dat vereisen.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19282251100
EAN-nummer	4020863423330
CBS-code	94059900
Kenmerken	IP 20/40/54/64, Beschermingsklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Bedrading	7x2.5mm ²
-----------	----------------------

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	2302.5mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	2.435kg
Montagewijze	Montage draagrailstelsel, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp, Montage op monterail aan plafond, Plafondmontage van monterail op T-systeem., Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Pendelmonterail installatie op staalkabel

Maten

L	2302.5 mm	Lengte
B	63 mm	Breedte
H	46 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19282251100>

