

Montagebalk

Universele montage-armatuurunit voor ballea-BAM/ THLA/1500-1, -2 van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars. Bevestiging zonder gereedschap met druksluitingen en veiligheidsbeugel. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; . Elektrische aansluiting via vast 5-polig snelmontage-stekkerdeel met vrije fasevoorkeuze. Geïntegreerde geleidingshulp voor snelle contacten. Met aansluitkabel 1,2m voor verbinding armatuur en rail. Veiligheidsbeugel om de balbestendigheid te waarborgen meegeleverd. BW-SDT of SDLAD moeten apart worden besteld voor armatuurmontage. IP20

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18015303100
EAN-nummer	4020863497805
CBS-code	94059900
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning	230V/50Hz
-------------	-----------

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	314mm x 55mm x 45mm
Gewicht (netto)	0.4kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Montage op montagerail aan plafond, Plafondmontage van montagerail op T-systeem., Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Pendelmontagerail installatie op staalkabel

Maten

L	314 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	45 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18015303100>

