

Draagrail - Universele draagrail, stroomaftakking om de 1535 mm, voor armatuurunitmodule /1500

Draagrail torsiebestendig van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; Universal - draagrail te gebruiken voor lichtbanden voor alle beschermingsgraden van IP20 tot IP64; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; . Vlakbandkabel in de fabriek gemonteerd en op snelmontage-busdeel bedraad.. Aansluit- en montage toebehoren zoals railkopschotten en connectoren moeten apart worden besteld.

## KARAKTERISTIEKEN

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Bestelnummer | 18251580100                                      |
| EAN-nummer   | 4020863054459                                    |
| CBS-code     | 94059900                                         |
| Kenmerken    | IP 20/40/54/64, Beschermingsklasse I, Indoor, CE |

## ELEKTROTECHNIEK

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Bedrading | 5x1.5mm <sup>2</sup> |
|-----------|----------------------|

## MECHANIEK

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016         |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1535mm x 63mm x 46mm         |
| Gewicht (netto)   | 1.6kg                        |
| Montagewijze      | Montage draagrailstelsysteem |

## Maten

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| L | 1535 mm | Lengte  |
| B | 63 mm   | Breedte |
| H | 46 mm   | Hoogte  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18251580100>

