

Draagrail - Universele draagrail, stroomaftakking om de 1535 mm, voor armatuurunitmodule /1500

Draagrail torsiebestendig van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; Universal - draagrail te gebruiken voor lichtbanden voor alle beschermingsgraden van IP20 tot IP64; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; . Vlakbandkabel in de fabriek gemonteerd en op snelmontage-busdeel bedraad.. Aansluit- en montage toebehoren zoals railkopschotten en connectoren moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18252580100
EAN-nummer	4020863035793
CBS-code	94059900
Kenmerken	IP 20/40/54/64, Beschermingsklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Bedrading	5x1.5mm ²
-----------	----------------------

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	3070mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	3.2kg
Montagewijze	Montage draagrailstelsysteem

Maten

L	3070 mm	Lengte
B	63 mm	Breedte
H	46 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18252580100>

