

Buislamp - Diffusor opaal - direct stralend - slagvast, Doorvoerbedrading

Plafond-, wand- en pendelmontage; behuizing van PMMA, PMMA-buis, opaal, met hoge chemische bestendigheid; geschikt voor landbouwdoeleinden, bestand tegen ammoniak; corrosiebestendige eindkappen en montageklemmen van hoogwaardig roestvrij staal V4A (316), zelfs in chloor- en zouthoudende omgevingen; kabelinvoer met M20 kabelschroefverbinding aan de kopse kant, voldoet aan beschermingsgraad; Kleur behuizing opaalwit/roestvrij staal; Lichtverdeling direct stralend middels Diffusor opaal van PMMA-kunststof, ronde PMMA kap, met opaal glad oppervlak, UGR (4h/8h) 24.8. Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem in Quick Connect-versie. Quick-connector aan beide zijden, 3-polig tot 2,5 mm² (star), doorvoerbedrading (3 x 1,5 mm²). Flexibel door vrij positioneerbare snelmontageklemmen;

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	50695454111
EAN-nummer	4020863494378
CBS-code	94051140
Kenmerken	IP 65/69K, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE, DLG
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (-25°C), IK06 (40°C)
Omgevingstemperatuur	ta -25°C naar 40°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Bedrading	3x2.5mm ²
Systeemprestaties	48W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	20 stuks/B10, 32 stuks/B16, 34 stuks/C10, 54 stuks/C16

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Nominale lichtstroom	7666lm
LED Levensduur	75000h L80/B10 (Tq 40°C), 95000h L80/B50 (Tq 40°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	160lm/W
UGR dw./l.	24.8 / 23.2

MECHANIEK


Kleur behuizing	opaalwit/roestvrij staal
Maten (LxBxH/DxH)	70mm x 1490mm
Gewicht (netto)	1.94kg
Kabelinvoer KE	aan voorkant
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Individuele pendelmontage, Wandopbouw, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Montage op montagerail aan plafond

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/50695454111>



Referentie	LED 7700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	91 % / 9 %
UGR dw./l.	24.8 / 23.2



Maten

H	1490 mm	Hoogte
D	70 mm	Diameter
A1	900 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	675 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
A4	1200 mm	Montageafstand (breedte)
HA	1580	Hoogte bekleding
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	750 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

