

Downlight do nabudowania - Dyfuzor opalizujący - bezpośredni szerokostrumieniowy

Obudowa natynkowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium polakierowanego na kolor biały RAL 9016, ze sterownikiem połączonym kablami, gotowym do użytku. Płyta szybkiego montażu z szybkozłączem Snapfix i linką montażową; Kolor korpusu biały; Rozsył światła bezpośredni szerokostrumieniowy poprzez Dyfuzor opalizujący, rozsyłanie rozproszone, UGR (4H/8H) 27.2. Wbudowany sterownik LED połączony kablami z oprawą, gotowy do użytku. Przyłącze elektryczne poprzez 3 pojedyncze zaciski ze stykami wtykowymi. Nadaje się do okablowania przelotowego. Inne kolory dostępne na zamówienie.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	37692104140
Numer EAN	4020863472840
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Okres gwarancji	5 lata

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik (1 szt.)
Moc systemowa	20W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	38 szt./B10, 60 szt./B16, 57 szt./C10, 91 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	D

TECHNIKA ŚWIETLNA

Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG0
Nominalny strumień świetlny	1915lm
Trwałość LED	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	97lm/W
Kąt rozsyłu światła	110°
UGR pop./pod.	27.2 / 27.2

MECHANIKA


Kolor obudowy	biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	190mm x 120mm
Masa (netto)	1.74kg
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa

Wymiary

H	120 mm	Wysokość
D	190 mm	Średnica

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/37692104140>



Odnośnik	LED 1900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	27.2 / 27.2

