

Sterownik+czujnik

Czujnik światła/obecności/HCL do montażu nastropowego. Czujnik ruchu do montażu nastropowego z wbudowanym sterownikiem DALI do HCL, sterowanie maksymalnie 50 oprawami DT8 DALI w maks. 3 grupach funkcyjnych, wbudowany zegar czasu rzeczywistego; domyślne i programowane krzywe przebiegu HCL, możliwość ręcznego sterowania za pomocą 3 konwencjonalnych przycisków, możliwość rozbudowy za pomocą akcesoriów, wbudowany przekaźnik przełączny, parametryzacja za pomocą adaptera BLE-IR i smartfona lub tabletu (Android, iOS), kolidy zasięg działania 360°, maks. Ø 24 m bokiem, maks. Ø 8 m frontalnie, maks. Ø 6,4 m w pozycji siedzącej, wysokość montażowa min./maks./zalecana: 2 m / 10 m / 2,5 m

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84506031100
Numer EAN	4020863450022
Numer taryfy celnej	90328900
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności II, CE

ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	220-240V/50Hz
Sygnal sterujący	DALI-broadcast, DALI DT8

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	124mm x 85mm
Masa (netto)	0.14kg
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa

Wymiary

H	85 mm	Wysokość
D	124 mm	Średnica

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/84506031100>

