

Sterownik+czujnik

Czujnik światła/obecności/HCL do zabudowy w suficie. Czujnik ruchu do zabudowy w suficie z wbudowanym sterownikiem DALI do HCL, sterowanie maksymalnie 50 oprawami DT8 DALI w maks. 3 grupach funkcyjnych, wbudowany zegar czasu rzeczywistego; domyślne i programowane krzywe przebiegu HCL, możliwość ręcznego sterowania za pomocą 3 konwencjonalnych przycisków, możliwość rozbudowy za pomocą akcesoriów, wbudowany przełącznik przelączny, parametryzacja za pomocą adaptera BLE-IR i smartfona lub tabletu (Android, iOS), kolisty zasięg działania 360°, maks. Ø 24 m bokiem, maks. Ø 8 m frontalnie, maks. Ø 6,4 m w pozycji siedzącej, wysokość montażowa min./maks./zalecana: 2 m / 10 m / 2,5 m

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84506030100
Numer EAN	4020863450015
Numer taryfy celnej	90328900
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności II, CE

ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	220-240V/50Hz
Sygnal sterujący	DALI-broadcast, DALI DT8

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	117mm x 100mm
Masa (netto)	0.14kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy – wbudowanie

Wymiary

H	100 mm	Wysokość
D	117 mm	Średnica

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/84506030100>

