

Downlight do nabudowania - Dyfuzor opalizujący - bezpośredni szerokostrumieniowy

Obudowa natynkowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium polakerowanego na kolor biały RAL 9016, ze sterownikiem połączonym kablami, gotowym do użytku. Płyta szybkiego montażu z szybkozłączem Snapfix i linką montażową; Kolor korpusu biały; Rozsył światła bezpośredni szerokostrumieniowy poprzez Dyfuzor opalizujący, rozsyłanie rozproszone, UGR (4H/8H) 27.9. Wbudowany sterownik LED połączony kablami z oprawą, gotowy do użytku. Przyłącze elektryczne poprzez 5 pojedynczych zacisków ze stykami wtykowymi. Nadaje się do okablowania przelotowego. Inne kolory dostępne na zamówienie.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	37691116640
Numer EAN	4020863472819
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.)
Moc systemowa	14W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	20 szt./B10, 30 szt./B16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	D

TECHNIKA ŚWIETLNA

Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 3000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG0
Nominalny strumień świetlny	1007lm
Trwałość LED	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	73lm/W
Kąt rozsyłu światła	110°
UGR pop./pod.	27.9 / 27.9


MECHANIKA

Kolor obudowy	biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	140mm x 115mm
Masa (netto)	1.03kg
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa

Wymiary

H	115 mm	Wysokość
D	140 mm	Średnica

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/37691116640>


Odnosińnik	LED 1000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	27.9 / 27.9

