

Maskownica z metalu

Maskownica IP64 z ocynkowanej i lakierowanej lakierem na bazie żywicy poliestrowej blachy stalowej odznacza się wysoką odpornością na korozję; wyposażona w dwa zapięcia zatrzaskowe do szybkiego montażu w szynie nośnej; do zmostkowania niewyposażonych modułów pasma, z opasującą zamkniętą uszczelką od strony szyny nośnej gwarantującą stopień ochrony. Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; .

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	19002007000
Numer EAN	4020863421695
Numer taryfy celnej	94059900
Znak jakości	IP 64, HACCP DIN10500/Żywność/IFS-przydatność do zastosowania/BRC, Indoor, CE

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	768mm x 55mm x 20mm
Masa (netto)	1.1kg
Rodzaj montażu	Montaż systemu szyn nośnych, Sufitowa konstrukcja oświetleniowa, Konstrukcja lampy wiszącej

Wymiary

L	768 mm	Długość
B	55 mm	Szerokość
H	20 mm	Wysokość

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/19002007000>

