

Maskownica z metalu

Maskownica IP64 z ocynkowanej i lakierowanej lakierem na bazie żywicy poliestrowej blachy stalowej odznacza się wysoką odpornością na korozję; wyposażona w dwa zapięcia zatrzaskowe do szybkiego montażu w szynie nośnej; do zmostkowania niewyposażonych modułów pasma, z opasującą zamkniętą uszczelką od strony szyny nośnej gwarantującą stopień ochrony. Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; .

CHARAKTERYSTYKA

| | |
|---------------------|---|
| Numer katalogowy | 19002005000 |
| Numer EAN | 4020863385614 |
| Numer taryfy celnej | 94059900 |
| Znak jakości | IP 64, HACCP DIN10500/Żywność/IFS-przydatność do zastosowania/BRC, Indoor, CE |

MECHANIKA

| | |
|-----------------------|---|
| Kolor obudowy | biały beskidzki RAL 9016 |
| Wymiary (DxSzxW/ŚrxW) | 1536mm x 55mm x 20mm |
| Masa (netto) | 0.9kg |
| Rodzaj montażu | Montaż systemu szyn nośnych, Sufitowa konstrukcja oświetleniowa, Konstrukcja lampy wiszącej |

Wymiary

| | | |
|---|---------|-----------|
| L | 1536 mm | Długość |
| B | 55 mm | Szerokość |
| H | 20 mm | Wysokość |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/19002005000>

