

даунлайт накладной установки - рассеиватель опаловый - прямой широконаправленный свет

Накладной корпус, отлитый из алюминия под давлением, лакировка цвета RAL 9016 (обычный белый); соединен с драйвером до эксплуатационной готовности. Монтажный щиток для быстрой установки с затвором Snapfix и страховочным тросом; Цвет корпуса белый; Распределение света прямой широконаправленный свет через рассеиватель опаловый, рассеянный свет, UGR (4H/8H) 27.2. Встроенный светодиодный драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через 5 отдельные клеммы втычного контакта. Подходит для сквозной проводки. Другие цвета доступны по запросу.

параметры

номер заказа	37692106640
код EAN	4020863472864
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	20W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	20 штук/B10, 30 штук/B16
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	1915lm
Срок службы LED	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	97lm/W
Угол излучения	110°
UGR поп./вдоль	27.2 / 27.2

Механика


цвет корпуса	белый
размеры (LxWxH/ДxН)	190mm x 120mm
вес (нетто)	1.74kg
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка

размеры

H	120 mm	Высота
D	190 mm	Диаметр

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37692106640>



Ссылка	LED 1900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	27.2 / 27.2

