

даунлайт накладной установки - рассеиватель опаловый - прямой широконаправленный свет

Накладной корпус, отлитый из алюминия под давлением, лакировка цвета RAL 9016 (обычный белый); соединен с драйвером до эксплуатационной готовности. Монтажный щиток для быстрой установки с затвором Snapfix и страховочным тросом; Цвет корпуса белый; Распределение света прямой широконаправленный свет через рассеиватель опаловый, рассеянный свет, UGR (4H/8H) 27.4. Встроенный светодиодный драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через 5 отдельные клеммы втычного контакта. Подходит для сквозной проводки. Другие цвета доступны по запросу.

## параметры

номер заказа	37693116640
код EAN	4020863472895
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	28W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	20 штук/B10, 30 штук/B16
класс энергосбережения/Источник света	D

## Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	2703lm
Срок службы LED	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	95lm/W
Угол излучения	110°
UGR поп./вдоль	27.4 / 27.4

## Механика


цвет корпуса	белый
размеры (LxWxH/ДxН)	230mm x 115mm
вес (нетто)	3.15kg
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка

## размеры

H	115 mm	Высота
D	230 mm	Диаметр

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37693116640>



Ссылка	LED 2700lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	27.4 / 27.4

