

даунлайт накладной установки - рассеиватель опаловый - прямой широконаправленный свет

Накладной корпус, отлитый из алюминия под давлением, лакировка цвета RAL 9016 (обычный белый); соединен с драйвером до эксплуатационной готовности. Монтажный щиток для быстрой установки с затвором Snapfix и страховочным тросом; Цвет корпуса белый; Распределение света прямой широконаправленный свет через рассеиватель опаловый, рассеянный свет, UGR (4H/8H) 27.8. Встроенный светодиодный драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через 5 отдельные клеммы втычного контакта. Подходит для сквозной проводки. Другие цвета доступны по запросу.

## параметры

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| номер заказа              | 37693106640                          |
| код EAN                   | 4020863472901                        |
| номер таможенного тарифа  | 94051190                             |
| Знак прохождения контроля | IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK02                                 |
| Температура окружения     | ta 25°C                              |
| Особые свойства           | Готовность к IoT «Ready for IoT»     |
| Гарантийный срок          | 5 лет                                |

## электротехника

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Балласт                                      | Электронный драйвер DALI2 (1 штука) |
| Мощность системы                             | 28W                                 |
| сетевое напряжение                           | 230V/50Hz                           |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 20 штук/B10, 30 штук/B16            |
| класс энергосбережения/Источник света        | D                                   |

## Оптика

|   |  |
|---|--|
| Оснастка                                    | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K  |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam)   | 3SDCM  |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG0  |
| Номинальный световой поток                  | 3037lm   |
| Срок службы LED                             | 50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| светоотдача светильников                    | 107lm/W  |
| Угол излучения                              | 110°   |
| UGR поп./вдоль                              | 27.8 / 27.8  |

## Механика


|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| цвет корпуса        | белый                          |
| размеры (LxWxH/ДxН) | 230mm x 115mm                  |
| вес (нетто)         | 3.15kg                         |
| Вид монтажа         | Потолочная одиночная установка |

## размеры

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| H | 115 mm | Высота  |
| D | 230 mm | Диаметр |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37693106640>



|                |                |
|----------------|----------------|
| Ссылка         | LED 3000lm 840 |
| ηLB            | 100 %          |
| Φ ↓/↑          | 100 % / 0 %    |
| UGR поп./вдоль | 27.8 / 27.8    |

