greenKit-Typ2-S /1200-T8 LED 5400-3300 840 • vw RAL 9016 • ETM • 79400063110



greenKit - решения для модернизации - рассеиватель матированный - прямой свет - Renovation solution for RSE, RSEX, RME und RSEP T8/1200

Refurbishment solution greenKit-Type2-S forRSE, RSEX, RME and RSEP T8, module length/1200; easy, quick installation via a magnetic closure, enclosure made from painted sheet steel. Perfectly suited as a replacement for a conventional T8 lamp. Прямой свет; защита от слепящих лучей сохраняется при сочетании решетки и матированного рассеивателя из ПММА. Равномерность источника света обеспечивает гомогенное осветление; ограничение слепящих лучей существующего светильника остается в силе. Включая драйвер ETM с возможностью настройки, проводка готова к подключению. Электрическое подключение через 3-полюсный соединительный кабель. высокая эффективность за счет «Non SELV». Данные оптики - по запросу. Подходит для модернизация светильников Т8. Электромонтер застрахован за счет сертификата электромагнитной совместимости, знака СЕ, гарантии на 5 лет, а также 100%-ной гарантии изготовителя.

па	par	иет	ъρ

номер заказа	79400063110
код EAN	4020863494521
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности ІК	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

_	
Балласт	Электронный
	драйвер Multilumen
	(1 шту́ка)
Мощность системы	34W-19W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	22 штук/В10, 34
	штук/В16, 33
	штук/С10, 54
	штук/С16
класс энергосбережения/Источник света	С

Оптика

Оснастка	LED,
ЦВ	етопередача/оттенок
	света CRI ≥ 80 /
	4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	5416lm-3299lm
Срок службы LED	70000h L80/B10 (Tq
	25°C/für
	Anbauleuchte)
светоотдача светильников	172lm/W-160lm/W


Механика

белый стандартный для электротехники RAL 9016
1139mm x 35mm x 42mm
0.85kg
Крепление на магните

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/79400063110





greenKit-Typ2-S /1200-T8 LED 5400-3300 840 • vw RAL 9016 • ETM • 79400063110



размеры			
L	1139 mm	Длина	
В	35 mm	Ширина	
Н	42 mm	Высота	