

greenKit - решения для модернизации - рассеиватель матированный - прямой свет - Renovation solution for RSE, RSEX, RME, RSEP und RSED T8/1200

Refurbishment solution greenKit-Type2-XS for RSE, RSEX, RME, RSED and RSEP T8, module length/1200; easy, quick installation via a magnetic closure, enclosure made from painted sheet steel. Perfectly suited as a replacement for a conventional T8 lamp. Прямой свет; защита от слепящих лучей сохраняется при сочетании решетки и матированного рассеивателя из ПММА. Равномерность источника света обеспечивает однородное освещение; ограничение слепящих лучей существующего светильника остается в силе. Электрическое подключение с помощью 5-полюсного соединительного кабеля. высокая эффективность за счет «Non SELV». Данные оптики - по запросу. Подходит для модернизация светильников T8. Электромонтер застрахован за счет сертификата электромагнитной совместимости, знака CE, гарантии на 5 лет, а также 100%-ной гарантии изготовителя.

## параметры

номер заказа	79400106610
код EAN	4020863495306
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	27W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	4365lm
Срок службы LED	70000h L80/B10 (Tq 25°C/für Anbauleuchte)
светоотдача светильников	164lm/W

## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1139mm x 35mm x 31mm
вес (нетто)	0.85kg
Вид монтажа	Крепление на магните

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/79400106610>



размеры

L	1139 mm	Длина
B	35 mm	Ширина
H	31 mm	Высота