

универсальный-Несущая трековая шина - универсальная несущая трековая шина, гибкая, Съем тока каждые 767,5 мм, для модуля лампыдержателя /750, /1500 и /2250

Крутильно-жесткая несущая трековая шина из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; универсальная несущая трековая шина, пригодная для световых полос внутренние помещения всех классов защиты от IP20 до IP64; Цвет корпуса черный RAL 9005; . Вставленная термостойкая сквозная проводка содержит отдельные проводники с цветовой маркировкой и оснащена парой вилка/розетка с защитой от обратной полярности. Встроенный рычажный соединитель обеспечивает особенно быстрое и не требующее инструментов электрическое подключение дополнительных магистральных шин, он звуковым и визуальным образом защелкивается во время монтажа. Включая 2 токоотвода для электрического подключения лотков редуктора, в модуле 750. Для максимальной гибкости лотки редуктора могут быть расположены с переменной 100% свободой по всей длине магистрали. 2 верхних разветвительных отверстия обеспечивают прямой ввод.. Подключение без инструментов через отдельный адаптер подачи. Вывод или подача по центру может осуществляться как с помощью предварительно смонтированных направляющих для вывода, так и, как описано в инструкции по монтажу, без отдельных принадлежностей. Монтажные принадлежности, концевые части шин и соединители заказываются отдельно. Безгалогенная проводка поставляется по запросу. Монтажная шина может быть укорочена, если этого требуют строительные условия.

параметры

номер заказа	19281502104
код EAN	4020863383672
номер таможенного тарифа	94059900
Знак прохождения контроля	IP 20/40/54/64, класс защиты I, Indoor, CE

электротехника

проводка	7x2.5mm ²
----------	----------------------

Механика

цвет корпуса	черный RAL 9005
размеры (LxWxH/DxH)	1535mm x 63mm x 46mm
вес (нетто)	1.75kg
Вид монтажа	сборка трековых систем, Потолочная световая конструкция, Структура подвесного светильника, Установка потолочной монтажной шины, Установка потолочной монтажной рейки на Т-систему, Узел крепления маятниковой рейки на цепи, Установка маятниковой монтажной шины на стальном тросе

размеры

L	1535 mm	Длина
B	63 mm	Ширина
H	46 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/19281502104>

