

универсальный-Несущая трековая шина - универсальная несущая трековая шина, гибкая, Съем тока каждые 767,5 мм, для модуля лампыдержателя /750, /1500 и /2250

Крутильно-жесткая несущая трековая шина из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; универсальная несущая трековая шина, пригодная для световых полос всех классов защиты от IP20 до IP64; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; . Нагревостойкая сквозная проводка с отдельными проводами проложена на заводе-изготовителе. Включая 6 отводов тока для электрического соединения лампо- и прибородержателей, в модуле 750. С толчковым соединением «Push» на конце несущей шины для быстрого электрического подключения дополнительного шинпровода. Два верхних продавливаемых отверстия сделаны для запитки непосредственно через несущую трековую шину. Возможно, потребуется адаптер для запитки, или несущая шина вкл. отбор энергии. Принадлежности для установки а также соединители и концевые детали для трековых шин просьба заказывать отдельно. По запросу поставляется безгалогенная проводка.

параметры

| | |
|---------------------------|--|
| номер заказа | 19274506100 |
| код EAN | 4020863383467 |
| номер таможенного тарифа | 94059900 |
| Знак прохождения контроля | IP 20/40/54/64, класс защиты I, Indoor, CE |

электротехника

| | |
|----------|------------------------------|
| проводка | 5x2.5 / 6x1.5mm ² |
|----------|------------------------------|

Механика

| | |
|---------------------|---|
| цвет корпуса | белый стандартный для электротехники RAL 9016 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 4605mm x 63mm x 46mm |
| вес (нетто) | 5.8kg |
| Вид монтажа | сборка трековых систем, Потолочная световая конструкция, Структура подвесного светильника, Установка потолочной монтажной шины, Установка потолочной монтажной рейки на Т-систему, Узел крепления маятниковой рейки на цепи, Установка маятниковой монтажной шины на стальном тросе |

размеры

| | | |
|---|---------|--------|
| L | 4605 mm | Длина |
| B | 63 mm | Ширина |
| H | 46 mm | Высота |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/19274506100>

