

## монтажный ламподержатель

Универсальный монтажный ламподержатель для ballea-BAM/ THLA/1500-1, -2 из оцинкованного профилированного стального листа, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов, с помощью нажимных затворов и предохранительных хомутиков. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Подключение к электросети через штатную 5-полюсную штекерную деталь для быстрой сборки, со свободным выбором фаз. Встроенный механизм для правильной сборки для быстрого контакта. С проводом 1,2 м для соединения светильника и шинпровода. Предохранительный хомутик для обеспечения выдерживания ударов мячей включен в поставку. Для крепления светильника отдельно заказывается BW-SDT или SDLAD. IP20

## параметры

номер заказа	18015303100
код EAN	4020863497805
номер таможенного тарифа	94059900
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, Indoor, CE

## электротехника

сетевое напряжение	230V/50Hz
--------------------	-----------

## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	314mm x 55mm x 45mm
вес (нетто)	0.4kg
Вид монтажа	сборка трековых систем

## размеры

L	314 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
H	45 mm	Высота

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/18015303100>

