

светильник высокого класса защиты - рассеиватель опаловый - Прямой свет/ отраженный свет для осветления потолка - ударопрочный

Корпус из поликарбоната с гладкой поверхностью, торцы белого цвета 9003. Ввод для проводов на торце, с байонетным затвором «Drehfix»; боковая щелчковая задвижка. Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Распределение света Прямой свет/ отраженный свет для осветления потолка через рассеиватель опаловый из поликарбонат, UGR (4H/8H) 25.9. Включая драйвер «Multilumen» с 4-мя настраиваемыми величинами световой мощности; мерцание < 5%; Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта. с двухкомпонентным выключателем для переключения цветности света, сквозная проводка. Крепежные зажимы и подвесной хомутик входят в комплект поставки. SBB swivel mounting bracket, order separately.

параметры


номер заказа	50212514100
код EAN	4020863494330
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK08 (-20°C bis 45°C)
Температура окружения	ta -20°C в 45°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 8-шага (1 штука)
проводка	5x2.5mm ² , сквозная проводка, втычной контакт на 5x1.5кв.мм
Мощность системы	35W-20W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	22 штук/B10, 35 штук/B16, 22 штук/C10, 35 штук/C16

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/50212514100>



Ссылка	LED 865W 5200lm 830/865
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	87 % / 13 %
UGR поп./вдоль	25.9 / 23.4



Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K-6500K Бесконечная переменная
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток/шаг переключения	5200lm/865/35W, 4500lm/865/30W, 3800lm/865/25W, 3100lm/865/20W, 4900lm/830/35W, 4200lm/830/30W, 3600lm/830/25W, 2900lm/830/20W
Срок службы LED	70000h L80/B10 (Tq 45°C), 85000h L80/B50 (Tq 45°C), 100000h L80/B50 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	154lm/W-141lm/W
UGR поп./вдоль	25.9 / 23.4 (865W)

Механика

цвет корпуса	белый цвет, подобен RAL 9003
размеры (LxWxH/DxH)	1200mm x 80mm x 73mm
вес (нетто)	1.3kg
Кабельный ввод КЕ	на торцевой стороне
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, установка отдельных светильников на подвесе, маятково-подвесные световые полосы, установка на стене, Настенная установка световых полос, Узел крепления маятниковой рейки на цепи

размеры

L	1200 mm	Длина
B	80 mm	Ширина
H	73 mm	Высота
A1	700 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	575 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
A4	900 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	600 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

