

Трубчатый светильник - рассеиватель опаловый - прямой свет - ударопрочный, Сквозная проводка

Установка на стене, потолке или маятниковом подвесе; корпус из PMMA, зажимы для крепления плафона и торцевые заглушки из нержавеющей стали, вводы для проводов на торцевой стороне, соответствующие классу защиты, с резьбовыми сальниками M20; Цвет корпуса Опаловый белый/благородная сталь; Распределение света прямой свет через рассеиватель опаловый из пластмасса PMMA, Круглый плафон из ПММА с гладкой поверхностью опалового цвета, UGR (4H/8H) 24.8. Встроенный драйвер. Электрическое подключение через 3-полюсную соединительную клемму в исполнении Quick Connect. сквозная проводка. Flexible thanks to freely positionable quick assembly clamps;

## параметры

номер заказа	50695454111
код EAN	4020863494378
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 65/69K, класс защиты I, F, D, Indoor, CE, DLG
Степень ударопрочности IK	IK03 (-25°C), IK06 (40°C)
Температура окружения	ta -25°C в 40°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
проводка	3x2.5mm <sup>2</sup>
Мощность системы	48W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	20 штук/B10, 32 штук/B16, 34 штук/C10, 54 штук/C16

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RGO
Номинальный световой поток	7666lm
Срок службы LED	75000h L80/B10 (Tq 40°C), 95000h L80/B50 (Tq 40°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	160lm/W
UGR поп./вдоль	24.8 / 23.2

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/50695454111>



Ссылка	LED 7700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	91 % / 9 %
UGR поп./вдоль	24.8 / 23.2



**Механика**

цвет корпуса	Опаловый белый/благородная сталь
размеры (LxWxH/DxH)	70mm x 1490mm
вес (нетто)	1.94kg
Кабельный ввод KE	на торцевой стороне
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене, Узел крепления маятниковой рейки на цепи, Установка потолочной монтажной шины

**размеры**

H	1490 mm	Высота
D	70 mm	Диаметр
A1	900 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	675 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
A4	1200 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
HA	1580	Высота облицовки
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	750 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

