

Маятниково-подвесной светильник - рассеиватель сатинированный - прямой свет

Корпус из стального листа, прямоугольное сечение, торцы из пластмассы, со встроенным соединителем световых полос; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой свет через рассеиватель сатинированный, от слепящих лучей защищает сатинированный профиль из поликарбоната, излучающий рассеянный свет; при сборке в световые полосы рассеиватель кажется непрерывным; цветность света - белый нейтральный (840) с предельно малым отклонением цветовой температуры и высоким коэффициентом цветопередачи Ra (выше 80, UGR (4H/8H) 22.7. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.; с переключателем преобразователем для дежурного освещения, по запросу. Отдельно заказываются: маятниково-подвесной набор SAYE-PS для отдельных светильников; для световых полос - маятниково-подвесной набор SAYE-PS, а также дополнительно по подвесному хомутику и подвесу SAY-DZ на каждый стык в полосе

параметры

номер заказа	65240014180
код EAN	4020863281343
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружающая	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	21W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	19 штук/B10, 30 штук/B16, 31 штук/C10, 50 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	2662lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	127lm/W
UGR поп./вдоль	20.9 / 22.7

Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1188mm x 140mm x 64mm
вес (нетто)	4.05kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/65240014180>



Ссылка	LED 2700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	20.9 / 22.7



размеры

L	1188 mm	Длина
B	140 mm	Ширина
H	64 mm	Высота
A1	1076 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A2	1126 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы
A3	1176 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
P min	500 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса

